

beltéri kijáratmutató lámpatestek



Alkalmazás: A KOKR, MULTIKOKR típusú kijáratmutató lámpatestek különböző belső terek, mint például irodák, bankok, kórházak, üzletközpontok, szállodák tartalék megvilágításához alkalmazhatók. Piktogramokkal ellátott lámpatestek a menekülési útvonalak kijelöléséhez használhatók. A KOKR típusok csak készenléti üzemmódban, a MULTIKOKR típusok pedig állandó üzemmódban dolgozó tartalékvilágító lámpatestek.

Lámpatestház és bura: A lámpatestek műanyag háza és burája műanyag fröccsöntési technológiával készül. Közvetlenül a műanyag ház belsejében vannak behelyezve az elektromos szerelvények. Rendelésre a lámpatestek burája opál anyagból is készülhet.



Reflektor: A lámpatestek reflektora (szerelőlemeze) egy 0,6 mm vastagságú, fehérre festett acéllemezből készül.

Elektromos bekötés: Tartalékvilágítást irányító elektronika, újratölthető NiCd akkumulátor, 3 vagy 4 pólusú gyorszerelésű sorkapocs 2,5 mm² vezetékek bekötéséhez, 2G7 fénycső-foglalatok. A szerelőlemezen egy ellenőrző nyomógomb és egy zöld LED van elhelyezve. A MULTIKOKR típusoknál ezen kívül induktív előtét van az áramkörbe bekötve.


Lámpatestek rögzítése: A lámpatestek négy szerelőcsavar segítségével közvetlenül a megvilágított tér mennyezetére, ill. falára szerelhetők.

Alapkiszerelés: 8W/21-840 lineáris fénycső vagy DULUX S/E 9W/21-840, DULUX S/E 11W/21-840 kompakt fénycsövek, piktogramok

A lámpatestek elektromos paraméterei a 142. oldalon találhatóak.



KOKR, 1x8W, IP42



Rend. kód	Megnevezés	Fényforrás/foglalat	Méretetek [mm]	Tömeg [kg]
			A x B x C x D x E	
- készenléti tartalékvilágítási lámpatestek				
50213	KOKR-106, 1 x 6W, 1h	T16/G5	78 x 323 x 168 x 60 x 280	1,2
50214	KOKR-108, 1 x 8W, 1h			
50255	KOKR-109, 1 x 9W, 1h	TC-SEL/2G7		1,4
50208	KOKR-111, 1 x 11W, 1h			
50210	KOKR-108, 1 x 8W, 3h	T16/G5		1,6
50212	KOKR-109, 1 x 9W, 3h	TC-SEL/2G7	78 x 323 x 168 x 60 x 280	1,5
50211	KOKR-111, 1 x 11W, 3h			1,6

- állandó tartalékvilágítási lámpatestek				
50257	MULTIKOKR-106, 1 x 6W, 1h	T16/G5	78 x 323 x 168 x 60 x 280	-
50258	MULTIKOKR-108, 1 x 8W, 1h			1,1

- műszaki adatok KOKR

Megnevezés	Üzemidő	Fényforrás/Fényáram	Tartalékvilágítás hatásfoka
KOKR, 1 x 8W	3 h	8W/470lm	15%
KOKR, 1 x 9W	3 h	9W/600lm	15%
KOKR, 1 x 11W	3 h	11W/900lm	15%
KOKR, 1 x 6W	1 h	6W/240lm	13%
KOKR, 1 x 8W	1 h	8W/470lm	13%
KOKR, 1 x 9W	1 h	9W/600lm	13%
KOKR, 1 x 11W	1 h	11W/900lm	13%

- műszaki adatok MULTIKOKR

Megnevezés	Üzemidő	Fényforrás/Fényáram	Tartalékvilágítás hatásfoka
MULTIKOKR, 1 x 6W	1 h	6W/240lm	100%/13%
MULTIKOKR, 1 x 8W	1 h	8W/470lm	100%/13%

Üzemidő = a tartalékvilágítás névleges időtartama

