

Street lighting
Уличные светильники



Application: outdoor areas, pedestrian zones, roads, parking lots, gardens, squares, etc.

Применение: внешние просторы, т.е. пешеходные зоны, дороги, парковые площадки, парки, площади итд.

Gearbox: PC (dark grey RAL 7031)

Дроссельная часть: PC (темно-серый RAL 7031)

Diffuser: PC

Рассеиватель: PC

Cover: polycarbonate (dark grey RAL 7031).

System of fastening: park pole grip Ø 60 mm. Plastic reduction Ø 60 / 50 mm on request.

Крышка рассеивателя: PC (темно-серый RAL 7031)

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.

Система крепления: на парковый столб (Ø 60 мм). Пластическая редукция Ø 60 / 50 мм по желанию.

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.

| Order no | Model | Lamp/ socket | Dimensions [mm] | Weight [kg] |
|---|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | A x B | |
| - inductive ballast / индуктивный дроссель | | | | |
| 53400 | BETY-50S, 1x50W | HSE, HST/E27 | 660 x 540 | 6,3 |
| 53407 | BETY-50R, 1x50W | HME/E27 | | - |
| 53401 | BETY-70S, 1x70W | HSE, HST/E27 | | 6,6 |
| 53404 | BETY-70H, 1x70W | HIE, HIT/E27 | | 6,5 |
| 53408 | BETY-80R, 1x80W | HME/E27 | | - |
| 53402 | BETY-100S, 1x100W | HSE, HST/E40 | | 7 |
| 53405 | BETY-100H, 1x100W | HIE, HIT/E27 | | - |
| 53409 | BETY-125R, 1x125W | HME/E27 | | - |
| 53403 | BETY-150S, 1x150W | HSE, HST/E40 | | 6,9 |
| 53406 | BETY-150H, 1x150W | HIE, HIT/E27 | | - |

- special accessories/ Особое оснащение

| | |
|------|--------------------------------|
| 1803 | Reduction/ Редукция Ø 60/50 mm |
|------|--------------------------------|

Marking/ обозначение: S - high pressure sodium lamp / натриевая лампа высокого давления, R - high pressure mercury lamp/ ртутная лампа высокого давления, H - metal halide lamp / галогенидная лампа, H / L - halogen lamp / галогенная лампа

Advantages of the fixture / Выгоды светильника :

- easy installation / легкая установка
- original modern design / оригинальный современный дизайн
- usage of PC material tested by 10 years operation / использование PC материала испытанного 10 летним опытом
- removing gear tray / вынимательная дроссельная часть
- colouring stability (UV stabil material) / стабильность цвета (UV стабильный материал)
- resistance against of corrosion / устойчивость против коррозии
- reduction 60/50 mm / редукция 60/50 мм

